

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 23 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



KDM-9101B: уличная проводная камера HD-SDI с матрицей 1.3 Мрх 720P

- **Разрешение камеры 720p HD!**
- Ночная ИК-подсветка до 40 метров.
- Угол обзора 25-60 градусов.
- Герметичный корпус- улица.

Цена от 1 штуки
3159 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



KDM-9101B: уличная проводная камера HD-SDI с матрицей 1.3 Мрх 720P

- **Разрешение камеры 720p HD!**
- Ночная ИК-подсветка до 40 метров.
- Угол обзора 25-60 градусов.
- Герметичный корпус- улица.

Цена от 1 штуки
3570 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/provodnaya-hd-sdi-kamera-kdm-9101b.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Проводная 1.3 мегапиксельная HD-SDI уличная камера KDM-9101B обеспечивает передачу цифрового видео с высоким разрешением 1280x720 пикселей, что позволяет просматривать видео на широкоформатном мониторе с отличным качеством изображения. Благодаря встроенному экранному меню (OSD) можно произвести необходимые настройки HD камеры для достижения наилучшего качества изображения.

Камера оснащена механическим вариофокальным объективом с ручной регулировкой, что позволяет настроить необходимый угол обзора от 25 до 60 градусов для более детальной настройки камеры на объект наблюдения.

- [беспроводная система видеонаблюдения](#)
- [комплект Вай Фай видеонаблюдения купить](#)
- [система хранения данных видеонаблюдения](#)
- [охранные системы для дачи видеонаблюдение](#)
- [комплект wifi видеонаблюдения на 4 камеры](#)
- [видеонаблюдение дом жилой система](#)
- [комплект видеонаблюдения для загородного дома](#)
- [недорого готовый комплект видеонаблюдения](#)
- [система видеонаблюдения периметра](#)

Область применения

Проводная цифровая HD камера уличного исполнения KDM-9101B может входить в профессиональную систему видеоконтроля с передачей видео высочайшего качества на уличной парковке, на территории дачного участка, по периметру банка или офиса.



Внимание!!!!

HD-SDI камера "KDM-9101B" имеет частоту 60 кадров/сек! Это необходимо учитывать при выборе видеорежистратора. С данной камерой работают только модели: [SVR-3006H](#) и [SKY-5508I](#). Другие модели видеорежистраторов не работают!

Видеоролик по сравнению качества видеоизображения с аналоговой камерой и цифровой HD-SDI видеокамерой.

Особенности

- **Высокое разрешение передачи цифрового видео HD 720p** позволяет получить видеоизображение высочайшего HD качества и четкости в 1280x720 пикселей, что позволяет детально рассмотреть объект наблюдения даже на телевизоре с большой диагональю.
- **Вариофокальный объектив с 2 кратным приближением** позволяет произвести ручную настройку видеокамеры под конкретный объект наблюдения, изменяя угол обзора от 25 до 60 градусов.
- **Экранное меню настройки.** Встроенное OSD меню позволяет произвести индивидуальную настройку видеокамеры для получения наилучшего качества видеоизображения в зависимости от уровня освещенности, засветки и т. д.
- **Пылезащищенный и влагостойкий корпус** позволяет устанавливать камеру на улице или в помещении с повышенной запыленностью и влажностью.
- **ИК подсветка.** Камера оснащена инфракрасными светодиодами, которые включаются автоматически при недостаточной освещенности и позволяют видеть камере в полной темноте на расстоянии до 40 метров.

Сравнение HD-SDI и аналоговой камеры



Технические характеристики

- Разрешение видео: 1280 x 720 пикселей (720p)
- Частота кадров: 60 к/с
- Матрица: 1.3 Мегapixel CMOS
- HD-SDI видеовыход: BNC
- Минимальная освещенность: 0 люкс
- ИК засветка: до 40 метров
- Объектив: 2.8-12 мм
- Угол обзора: от 25 до 60 градусов
- Водонепроницаемость: IP66
- Питание: 12В, 2А
- Рабочая температура: от -25 до +55 градусов
- Размер: 145 x 80 x 75 мм
- Вес: 750 грамм

Комплектация

1. Проводная HD камера KDM-9101B – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550